

Møt Vegvesenets krav med Lattix® skiltmaster og portaler



✓ Krav til skiltmaster, avskjæringsledd og rekkverk

Krav til skiltmaster



For situasjoner der to eller flere skiltmaster monteres på samme skilt skal disse være testet og godkjent som følger:

- Skiltmaster montert i en avstand på 1,6 m eller mer skal være godkjent etter en test med påkjøring med kjøretøyets senter på den ene skiltmasten.

Statens Vegvesens Håndbok 062, punkt 5.2.4.8: "To eller flere skiltmaster på samme skilt"

✓ 2 Lattix skiltmaster påmontert skilt er testet og godkjent i henhold til kravet

Krav til avskjæringsledd



Oversikt over alle godkjente ettergivende master i Norge finnes på www.vegvesen.no.

Alle godkjente ettergivende master er i NE klassen, som er delt i to grupper:

- Avskjæring/bruddanvisning
- Flytning/brudd

"Master med avskjæringsledd/bruddanvisning lar seg vanskelig løse ut dersom kjøretøyet treffer for høyt opp på masten. [...] Alternativt velges annen ettergivende konstruksjon som ikke er følsom for treffpunkthøyden."

Statens Vegvesens Håndbok 062, punkt 5.2.4.7: "Master med avskjæringsledd"

✓ Det vil si master med avskjæring/bruddanvisning skal ikke brukes i skråning.
Lattix ettergivende master og portaler i aluminium møter dette kravet.

Krav til rekkverk



Rekkverk er et faremoment i seg selv og bør bare settes opp dersom det er farligere å kjøre ut av veien enn å kjøre inn i rekkverket. Alternative løsninger skal derfor alltid vurderes før det eventuelt besluttes å sette opp rekkverk. I rekkverkets arbeidsbredde kan det kun settes opp type myk mast som gir etter ved flytning/brudd (se bildet).

Statens Vegvesens Håndbok 231 "Rekkverk", kapittel 1, punkt 1.2

✓ Lattix ettergivende master og portaler i aluminium møter dette kravet.